



# ADVANCE

## Centralina elettronica avanzata per carri Unifeed



UNIFEED

- ⊙ Ottima visibilità anche con luce scarsa o intensa
- ⊙ Grafica intuitiva
- ⊙ Interfaccia con menù in stile Windows
- ⊙ Tastierino alfanumerico di facile utilizzo
- ⊙ Versatile e personalizzabile
- ⊙ Sistema multilink

**Le centraline della serie ADVANCE - linea Unifeed sono specifiche per la gestione delle operazioni di carico e scarico dei carri miscelatori Unifeed.**

Quest' elettronica consente di programmare e gestire fino a 150 ricette, con un massimo di 99 componenti di cui 30 per ogni ricetta.

Sono dotate di un ampio display grafico da 5.7 pollici e di una tastiera di facile utilizzo.

Grazie ad un menù di navigazione intuitivo, la programmazione e l'esecuzione di ricette diventano operazioni semplici ed immediate. Le centraline di questa serie sono interfacciabili con i software Superdatamix 5, DataMixCard 3.50 e il Ptm Management.

Attraverso il sistema di collegamento periferiche "PTM Multilink" è possibile la connessione in simultanea di diversi optional (es. stampante, display ripetitore, radiocomando, relè aggiuntivi per gestione topcut, mixer, ecc.). Tutte le centraline della serie Advance dispongono di contatti dorati, connettore per il collegamento di optional, scatola in alluminio, protezione contro le inversioni di alimentazione e le sovracorrenti con fusibili auto ripristinanti.

## FUNZIONI CENTRALINE ADVANCE 250-ADVANCE-ADVANCE USB-ADVANCE SUPER USB

- ⊙ Peso totale e parziale
- ⊙ Programmazione ricette (da 0 a 150 a seconda delle versioni)
- ⊙ Stampa dei dati
- ⊙ Memorizzazione dei dati su USB (per versioni USB)
- ⊙ Topcut (opzionale) con scheda Multilink Drive 8
- ⊙ Multilingua
- ⊙ Controllo garanzia
- ⊙ Controllo intensità retroilluminazione display
- ⊙ Sistema di controllo dei sovraccarichi

PTM s.r.l.

Via per Isorella 22/A - Visano (Bs)

Tel. +39.030.9952733 r.a.

Fax +39.030.9952818

www.ptmsrl.com - ptm@ptmsrl.com

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO  
UNI EN ISO 9001:2000



© Tutti i contenuti presenti in questa scheda tecnica (testo, grafica e immagini) sono di proprietà di PTM srl, ne è quindi vietata la copia se non previa autorizzazione. PTM srl si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, avendo come obiettivo il continuo miglioramento del prodotto stesso.





UNIFEED

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastiera a membrana ad alta sensibilità  
 Contenitore in alluminio pressofuso

Protezione	IP68 con connettori collegati
Dimensioni	L 258 x H 212 x P 75
Peso	2000 grammi ca.
Display	LCD Retroill. B/N 320x240 px/pt (5,7") a 16 liv. di grigio
Memoria	Eeprom non volatile
Divisioni prog.	Kg. 1 - 2 - 5 - 10 - 20
Risoluzione	135.000 dd
Condizioni di esercizio	-30 °C + 70 °C
Umidità relativa	95 %
Alimentazione	Da 10 a 32 V dc
Potenza Assorbita	4 VA max
Nr.celle di carico	max. 12 (350 Ω cad)
Alimentazione celle di carico	5 Vcc
Errore di lettura	+/- Kg. 1 su Kg. 10.000
Campo visualizzabile	+99999 ; -99999
Campo di misura	± 2 mV; ± 20 mV

Velocità di conv.	10 / sec.
Uscita seriale	1 fissa; 2 opzionali
Consumo a 12 Vdc	12 V - ca. 250 mA (nel caso di 4 celle collegate)

Display visibile anche al sole  
 Orologio e calendario interno  
 Protezione da disturbi di radiofrequenza  
 Soppressione di disturbi sovrapposti all'alimentazione  
 Segnalazione di tensione bassa

## OPTIONAL E ACCESSORI

Stampante Multilink Mod. P255/P256/P260/P261  
 Display Ripetitore Multilink AV41  
 Antenna RF Multilink TR60 per AV50/AV60/AV65/AV80  
 Antenna RF Multilink per radiocomando RF7  
 Scheda relè Multilink Drive 8

Scheda Relè aggiuntiva 4-IN 12-OUT (per Advance SC1500)  
 Display ripetitori: Big Display / AV20/5 / AV40/5 / MV6/R  
 Alimentatore Inverter  
 Alimentatore a spina

	COMPONENTI MAX	COMPONENTI PER RICETTE	SCARICHI PER RICETTA	RICETTE	GRUPPI GESTITI	GESTIONE RICETTE CARICO/SCARICO	SUPPORTO DATI	SOFTWARE
ADVANCE 250	⊗	⊗	1 carico 1 scarico	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ADVANCE	99	30	50	100	⊗	Animali / Animali Animali / Totali Totali / Animali Totali / Totali Percentuali / Totali	⊗	⊗
ADVANCE USB	40	20	20	80	⊗	Animali / Animali Totali / Totali	⊗	Datamixcard 3.50 Ptm Management
ADVANCE SUPER USB	99	30	50	150	100	Gruppi	USB	Superdatamix 5 Ptm Management

PTM s.r.l.  
 Via per Isorella 22/A - Visano (Bs)  
 Tel. +39.030.9952733 r.a.  
 Fax +39.030.9952818  
 www.ptmsrl.com - ptm@ptmsrl.com

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO  
 UNI EN ISO 9001:2000



© Tutti i contenuti presenti in questa scheda tecnica (testo, grafica e immagini) sono di proprietà di PTM srl, ne è quindi vietata la copia se non previa autorizzazione. PTM srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, avendo come obiettivo il continuo miglioramento del prodotto stesso.

